



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

E.mail : jlouault@louault.fr

RCS Joigny B 412 001 901

Code APE 2920 Z

SARL au capital de 1 097 993 €

N° TVA Intracommunautaire :

FR 93 412 001 901 00013

VDEMO 4

1 REMORQUE 1 ESSIEU CENTRAL

TYPE R1CF4

Descriptif technique

<i>PTC (poids total en charge)</i>	<i>4T</i>
<i>Poids à vide</i>	<i>1T5 environ</i>
<i>Charge utile +/-</i>	<i>2T5</i>
<i>Longueur du châssis</i>	<i>4m600 environ</i>
<i>Largeur +/-</i>	<i>2m150</i>
<i>Longueur du plateau</i>	<i>3m000</i>
<i>Hauteur plateau</i>	<i>900mm en charge environ</i>
<i>Hauteur extérieur</i>	<i>1400mm</i>

Caractéristiques techniques remorque

Plateau

- Flèche d'attelage tubulaire avec anneau normalisé type OTAN
- Châssis 2 longerons entretoisés par des traverses
- Plateau de 3m500 x 2m100 recouvert de tôle lisse ou tôle striée épaisseur 4mm au choix
- Béquille cric de stationnement mécanique avec roue escamotable, réglable en hauteur,
- Face avant fixe hauteur 500mm
- 2 ridelles latérales fixes hauteur 500mm
- 1 ridelle arrière rabattable

Essieux et suspension

- Suspension mécanique à ressorts semi elliptique multi lames (capacité 4T environ)
- 1 essieu, frein à tambour
- Leviers à réglage manuel

Roues

- 2 roues 11R22.5 good year ou similaire, montage en simple, adapté à la charge et au profil route et tout terrain
- Roue de secours avec porte roue sous plateau

Freinage

- Frein 2 circuits
- Frein de parc à commande manuelle à levier

Electricité

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route export
- 24 volts
- 2 feux arrière 5 fonctions (stop, clignotant, veilleuse...)
- 2 catadioptres triangles à l'arrière
- 2 feux de gabarit

Finition

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane couleur RAL 6013 mat



Divers

- 2 cales de roues + supports
- 2 gardes boue
- Clé de roue
- Barré rouge export